



Katalogový list

**AUM 08 – AUM 08.1 – AUM 08.1B – AUM 08.2 – AUM 08.2B – AUM 08.E –
AUM 08.TV – AUM 08.TVB – AUM 08.BO**

(Automatické) závěsné nerezové umyvadlo

AUM 08 je automatické nerezové umyvadlo, určené pro upevnění na stěnu. Umyvadlo je vybaveno nerezovým čelem a výtokovým ramínkem s bezdotykovým ovládáním. Optoelektronický snímač reaguje na přítomnost rukou v umyvadle – po vložení rukou do umyvadla se automaticky pustí voda otevřením elektromagnetického ventilu, který zůstává sepnut ještě nastavenou dobu po jejich vyjmutí (doba doběhu). Umyvadlo je vybaveno proti přetlačování teplé vody.

Umyvadlo dodáváme také jako samostatný plášť bez baterie (AUM 08, AUM 08.BO). Při objednávce je nutné vyjasnit jaká rozteč nástěnné baterie je pro umyvadlo uvažována. Součástí dodávky je odpad a drobný montážní materiál.

Nerezové umyvadlo AUM 08 svou konstrukcí a provedením splňuje požadavky norem EU. Je určeno do potravinářských provozů a do míst, kde je požadováno zvýšení hygienické úrovně při maximální úspoře vody.

Umyvadla jsou vyrobena z nerez AISI 304. Pro ošetření výrobků z nerez doporučujeme používat přípravek Würth – konzervace (obj. č. 0893 121 K), čištění (obj. č. 893 121 I). Pro ošetření chromovaných částí doporučujeme čistící prostředek Larrin.



Kompletní dodávka

- dřez s opláštěním
- výtokové ramínko
- elektronika se snímačem
- elektromagnetický ventil
- rohový ventil s filtrem (AUM 08.2, .TV – 2 ks)
- kulový ventil (AUM 08.TV)
- směšovací T kus (AUM 08.2)
- termostatický ventil (AUM 08.TV)
- průtokový ohřívač (AUM 08.E)
- zdroj ZAC E – 12 V, 50 Hz (AUM 08.E)
- odpadový sifon
- připojovací hadice
- konzola
- drobný montážní materiál



AUM 08.TV



Typová provedení

- AUM 08 Umyvadlo s odpadem bez baterie
- AUM 08.1 Umyvadlo na jednu vodu – 12V, 50 Hz
- AUM 08.1B Umyvadlo na jednu vodu, bateriové napájení – 6V (4x 1,5)
- AUM 08.2 Umyvadlo na dvě vody – 12V, 50 Hz
- AUM 08.2B Umyvadlo na dvě vody, bateriové napájení – 6V (4x 1,5)
- AUM 08.E Umyvadlo s průtokovým ohřívačem – 230C, 50 Hz
- AUM 08.TV Umyvadlo s termostatickým ventilem - 12V, 50 Hz
- AUM 08.TVB Umyvadlo s termostatickým ventilem, bateriové napájení – 6V (4x 1,5)
- AUM 08.BO Umyvadlo s dopadem bez baterie, pro nástěnnou baterii

Technické detaily

- dosah čidla automaticky
- rozměry 410 x 460 x 750 mm
- vnitřní rozměr dřezu 370 x 340 x 150 mm
- odpad d = 40 mm
- přívod vody G 1/2"
- nastavitelný čas doběhu 0 – 4 s (nastavena 1 s)

AUM 08.1, .2, .TV

- tlak vody 0,1 – 1,0 MPa
- napájení 12 V, 50 Hz, pro bateriové verze 6 V DC (4 x AA baterie)
- příkon 6 VA
- napájecí zdroj ZAC 1/20 (max. 3 x AUM 08)
ZAC 1/36L (max. 6 x AUM 08)
ZAC 1/50 (max. 8 x AUM 08)
- krytí IP 55
- hmotnost 15 kg

AUM 08.E

- tlak vody 0,2 – 0,6 MPa
- doporučený tlak 0,3 MPa (bez kolísání a vzduch. bublin)
- el. napájení 230 V, 50 Hz
- příkon 3 500 W
- krytí IP 54
- hmotnost 16,5 kg



Požadavky na stavební připravenost

- Připraven odpad $d = 40 \text{ mm}$
- Připraven přívod vody podle schématu
- Připraven kabel pro napájení 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC (kromě AUM 08.E), CYKY $2A \times 1,5$.
- Pro AUM 08.E přiveden napájecí kabel s el. napětím 230V - CYKY $3C \times 1,5 \div 2,5$

Schéma

