



Katalogový list

BSAU 01 - (automatické) nerezové umyvadlo k zabudování

BSAU 01 je automatické nerezové umyvadlo v antivandalovém provedení. Svou robustní konstrukcí je určeno k montáži do stěny vězeňských cel a podobných zařízení, ve kterých hrozí nebezpečí poškození namontovaných sanitárních zařízení nebo sebepoškození zavřených osob. Po vložení rukou do otvoru umyvadla je přerušen infračervený paprsek a řídící elektronika pustí vodu. Voda teče po dobu vložení rukou (maximálně 40s). Tím je zabráněno stálému tečení vody při úmyslném přerušení paprsku.

Umyvadlo je určeno k zabudování do stěny o síle 220 – 350 mm.

V případě, že je stěna slabší, je možné na objednávku vyrobit zadní zvýšený kryt a v případě silnější stěny je potřeba nahradit typové svorníky (M8 x 240 mm) delšími dle potřeby zákazníka.



Kompletní dodávka

- Dřez se senzorem a čelním krytem
- Zadní kryt
- Závitové tyče M8 x 240 mm s matkami (4ks)
- Rohový ventil s filtrem
- Sifon
- Připojovací hadice

Typová provedení

- BSAU 01.1 automatické umyvadlo k zabudování pro jednu vodu – 12V, 50 Hz, AISI 304
- BSAU 01.2 automatické umyvadlo k zabudování pro dvě vody – 12V, 50 Hz, AISI 304
- BSAU 01.TV automatické umyvadlo k zabudování s termostatickým ventilem – 12V, 50 Hz, AISI 304

Technické detaily

- rozměry 420 x 400 x 220 mm
- hmotnost 10 kg
- odpad d = 40 mm
- přívod vody G 1/2" (G 3/4" na objednávku)
- tlak vody 0,1 - 1 MPa
- el. napájení 12 V, 50 Hz



- příkon u 12V verze 6 VA
- napájecí zdroj ZAC 1/20 - max. 3× BSAU 01
ZAC 1/50 - max. 8× BSAU 01
ZAC 1/36L - max. 6x BSAU 01

Požadavky na stavební připravenost

- Připraven výklenek ve stěně 350 x 350 mm pro instalaci umyvadla
- Připraven přívod vody
- Připraven odpad
- Připraven kabel pro napájení 12V, 50Hz ze zdroje ZAC

Schéma

