



Katalogový list

COS 2

Zařízení pro časově ovládané splachování

COS 2 je zařízení pro časově ovládané splachování jednoho pisoárového žlabu. Obsahuje spínací hodiny s 24hodinovým cyklem, na kterých si uživatel nastaví dobu provozu. V této době ventil cyklicky splachuje. Je možné nastavit dobu spláchnutí a dobu mezi spláchnutími. Na displeji je zobrazen čas do spláchnutí. Stiskem tlačítka je možno vyvolat spláchnutí mimo nastavený cyklus. Ovládání je možné nainstalovat mimo sociální zařízení a zabránit tím neoprávněné manipulaci či jeho poškození.



Typová provedení

- COS 2 časově ovládané splachování s hodinami, pro 1 výstup

Technické detaily

- Napájecí napětí 230 V, 50 Hz
- Výstupní napětí 12 V, 50 Hz
- Max. zatížení výstupu 8 VA

Požadavky na stavební připravenost

- Proveden rozvod vody k jednotlivým pisoárům nebo žlabům.
- Připraven přívod vody k 1" elektromag.ventilu (ventil je součástí dodávky).
- Připraveno elektrické propojení mezi řídicí skříňkou a elektromagnetickým ventilem.
- Připraven přívod napájení 230 V do řídicí skříňky.