



## Návod k montáži a používání

### VLU 02 – Nerezová výlevka kombinovaná s malým umyvadlem, na postavení

#### ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

##### Výlevka

Prívod vody:

G 1/2"

Odpad:

d = 50 mm,

Vnitřní rozměr dřezu:

400 x 400 x 200 mm

##### Umyvadlo:

Vnitřní rozměr dřezu:

370 x 240 x 150 mm

Webová stránka produktu:

[VLU 02](#)

#### Popis nerezové výlevky

- VLU 02 je nerezová kombinovaná výlevka na postavení do prostoru nebo ke zdi. Výlevka obsahuje spodní dřez o rozměrech 400 x 400 mm s odklopitelným nerezovým roštem. Vrchní umyvadlo 370 x 240 mm slouží k opláchnutí rukou. Výlevka je opláštěna. V typovém provedení je výlevka vyráběna bez umyvadlové baterie se zaslepeným otvorem pro stojánkovou baterii v pravém předním rohu horního umyvadla. Instalace nerezové výlevky

#### Stavební připravenost pro montáž

- Připraven odpad d = 50 mm dle obrázku

#### Montáž

- Výlevku ustavte ke zdi nebo do prostoru tak, aby konec sifonu směřoval do připraveného odpadu.
- Zapojte odpad a pomocí stavitelných nožek ustavte výlevku do vodorovné polohy.
- Pokud výlevka obsahuje výtokové raménko, zapojte vodu. Hadice je nutno zapojit tak, aby nedocházelo k jejich lámání.

#### Upozornění

- Pokud je výlevka používána v provozech, ve kterých se zpracovává „černá“ ocel, mohou částechy kovu usazené na dně způsobovat jeho povrchovou korozi. Proto je nutné po každém použití výlevku řádně opláchnout a tím odstranit potenciální ložiska koroze.

#### Čištění a údržba

- Zařízení je vyrobeno z nerez jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí.
- !! Pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór !!**
- Doporučené přípravky firmy WÜRTH:
  - prostředek pro obnovu kovů - obj.č.#893 121 1
  - ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č.#0893 121 K.

Jiný neuvedený způsob čištění a montáže výrobku není povolen.

