



Návod k montáži a používání

OZ 01.V – Nerezová podlahová vpusť s roštem

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Průměr odpadu:	d 75 mm
Max. průtok zápachové uzávěry:	min 50 l/min
Zatížení:	K3 vpusť není určena pro kolmé přejíždění paletovacím vozíkem
Webová stránka produktu:	OZ 01.V

Popis nerezového žlábků

- OZ 01.V je průmyslová podlahová vpusť určená do kuchyní, hal atd. kde není provoz paletovacích a vysokozdvíhových vozíků. Z důvodů velikosti ok na krycím roštu není možné použít vpusť do sprch a ostatních prostor, kde se osoby pohybují bez obuvi.

Instalace nerezového žlábků

Stavební připravenost

- Vhodný otvor v podlaze pro ustavení vpusti.
- Připraveno odpadní potrubí.

Montáž




- Usadit vpusť na místo a připojit ji na odpadní potrubí.
- Ustavit výškově - (pomocí stavěcích nohou, které nejsou součástí dodávky – musí být objednány samostatně, nebo vhodným podložením). Horní hrana vpusti musí být v úrovni podlahy.
- Zalít betonem či jinou hmotou dle stavební dokumentace do úrovně lemu pro hydroizolaci. Před zaléváním je nutno vpusť zajistit, aby nedošlo k jejímu pohybu, případně k vyplavání. Dále je nutné zajistit, aby nedošlo k deformaci vpusti – např. použitím vhodných rozpěrek
- Přilepit hydroizolaci k lemu.
- Dokončit podlahu.
- Vložit rošty

Údržba a čištění

- Zařízení je vyrobeno z nerez jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí. (Na zakázku z AISI 316)
- !! Pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór !!**
- Doporučené přípravky firmy WÜRTH:
 - prostředek pro obnovu kovů – obj.č.#893 121 1
 - ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel – obj.č.#0893 121 K.
- Jiný neuvedený způsob čištění a montáže výrobku není povolen.

Upozornění

- Pokud je vpusť používán v provozech, ve kterých se zpracovává „černá“ ocel, mohou částičky kovu usazené na dně vpusti způsobovat jeho povrchovou korozi. Proto je nutné vpusť proplachovat a tím odstranit potenciální ložiska koroze.



Dodaný materiál na 1 žlab

- Nerezová vpusť 1 ks
- Krycí rošt 1 ks;
- Zápachová uzávěra – kryt 1 ks