



Katalogový list

OZ 01.V - podlahová vpust' s roštem

OZ 01.V je celonerezová průmyslová podlahová vpust' se zápachovou uzávěrou určená do kuchyní, hal a jiných vnitřních prostor, kde není provoz paletovacích a vysokozdvizných vozíků. Vpust' je kryta nerezovým roštem s velikostí ok 25 x 25 mm. Z důvodů velikosti ok na krycím roštu není možné použít vpust' do sprch a ostatních prostor, kde se osoby pohybují bez obuvi.

Odpad je směrem dolů, průměr odpadu d = 75 mm

Vpust' je vyrobená z nerezů jakosti ČSN 17 240 (AISI 304).

Pro čištění nesmí být použity prostředky obsahující chlór. Pro prostředí s obsahem chlóru doporučujeme konzultovat zakázkové provedení z jiného materiálu (např. AISI 316). Pro ošetření výrobků z nerezů doporučujeme používat přípravek Würth – konzervace (obj. č. 0893 121 K), čištění (obj. č. 893 121 1).



Kompletní dodávka

- nerezová vpust' 1 ks
- krycí rošt 1 ks
- zápachová uzávěra – kryt 1 ks

Typová provedení

- OZ 01.V podlahová vpust' s roštem 270 x 270 mm

Technické detaily

- průměr odpadu: d 75 mm
- max. průtok max. 50l/min
- zápachové uzávěry
- zatížení K3 vpust' není určena pro kolmé přejíždění paletovacím vozíkem



Požadavky na stavební připravenost

- Vhodný otvor v podlaze pro ustavení vpusti.
- Připraveno odpadní potrubí.



Schéma

